

## **TOYODA FH5000 configurazione macchina**

### Accessori Standard :

- FH5000 Base machine
- FANUC 31i NC unit con conversazionale Toyopuc-Touch
- NC Tavola girevole 4 asse in continuo DD drive
- 15,000 giri Mandrino 37/22Kw
- 60-Tool capacità magazzino
- MAS hsk63 pull stud
- (2)Standard pallet con foratura
- Cambio pallet
- Unità di raffreddamento Mandrino
- Bts sensori di controllo dilatazione termica Assi e Mandrino
- Sensore di controllo rottura utensile in magazzino
- Impianto doccia in zona di lavoro
- Pistola di lavaggio
- Lavaggi zona di lavoro
- Oil Skimmer
- Manuali 3 set Toyoda 2 set Fanuc
- Marchio CE
- NC: Program restart
- NC: Scheda ethernet di comunicazione
- NC: Program, registered 1000
- NC: Tool offsets 499
- NC: Work coordinate system 48sets
- NC: Rotary table dynamic fixture offset
- NC: Lingua Italiano / Inglese
- Convogliatore trucioli
- Impianto alta pressione attraverso il mandrino forma A, con filtrazione 30 micron, vasca di rilancio  
450 lit cir. comprensiva di pompe di sollevamento e di mandata al mandrino in bassa pressione (M8 comando NC)  
Pompa a cilindri 45lit al minuto in modalità alta pressione 70 bar  
(M7 comando NC).Pompe per Sistemi di lavaggio. By Toyoda.